

Produkt

Nahtlos gewalzte Ringe

Anwendung

Bohrrohrverbinder für den Spezialtiefbau und Gründungsstrukturen

STAHLMARKEN

- 25 CrMo4
- S355J2+N
- andere auf Nachfrage

ABMESSUNGEN

- AD 300 - 4.000 mm
- max. 4.000 kg
- andere auf Nachfrage

AUSFÜHRUNG

nahtlos (profiliert) gewalzt, wärmebehandelt, mit oder ohne mechanische Vor- und/oder Fertigbearbeitung

BEMERKUNGEN

Zulassung TÜV / DNV-GL / ABS / LR / BV sowie diverse kundenbezogene Zulassungen

BRANCHENFOKUS



MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Unsere Ringe werden weltweit als Bohrrohrverbinder im Spezialtiefbau eingesetzt. Dabei finden sie Anwendung in verschiedensten Bohrsystemen.



Source: Getty Images



Ihr Kontakt:

Schmiedewerke Gröditz GmbH

Riesaer Straße 1 | 01609 Gröditz

T +49 (0)35263 62-0 | vertrieb.swg@gmh-gruppe.de | www.stahl-groeditz.de



Schmiedewerke Gröditz
GMH GRUPPE